

AZ9550 - AZ9550A

HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER



OPIS IZDELKA

AZ9550 - AZ9550A HP Redčilo za prehode je namenjen za CC6500 Visoko produktiven VOC lak. Je še posebej razvit za novo tehnologijo lakov in omogoča gladko in nevidno popravilo z lahkoto.

Namensko redčilo za prehode pripada k CC6500 Visoko produktivnemu VOC laku in CC6700 Ultra energetske učinkovitemu laku.

LASTNOSTI

- 01 Hiter in enostaven sistem za gladke prehode.
- 02 Enostavno poliranje.
- 03 Del koncepta za Hitra popravila.
- 04 Visoko kakovosten zaključni sloj.

TEHNIČNI LIST

AZ9550 - AZ9550A




HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Priprava materiala za nanos Standardni



Med aplikacijo izrecno priporočamo uporabo ustrezne osebne varnostne opreme, da bi preprečili draženje dihal, kože in oči.



Lahko mešate s/z::

2K aktiviran	CC6500 High Performance VOC Clear
2K aktiviran	CC6700 Ultra Performance Energy Clearcoat
2K aktiviran	CC6750 Ultra Performance Energy System Clear

Priporočeni delovni koraki so opisani na naslednjih straneh.



Ne ustreza

skladen s
HOS/VOC

Mešanica ni skladna s HOS/VOC

TEHNIČNI LIST

AZ9550 - AZ9550A



HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Priprava materiala za nanos Razpršilec




Med aplikacijo izrecno priporočamo uporabo ustrezne osebne varnostne opreme, da bi preprečili draženje dihal, kože in oči.



Lahko mešate s/z::

2K aktiviran	CC6500 High Performance VOC Clear
2K aktiviran	CC6700 Ultra Performance Energy Clearcoat
2K aktiviran	CC6750 Ultra Performance Energy System Clear

Priporočeni delovni koraki so opisani na naslednjih straneh.



Ne ustreza

skladen s
HOS/VOC

2004/42/IIB(e)(840) 810: EU mejna vrednost za ta izdelek (Kategorija izdelka: IIB(e)) pripravljenega za nanos je največ 840 g/l hlapnih organskih spojin. Vsebnost HOS/VOC v tem izdelku, ki je pripravljen za nanos, znaša največ 810 g/l.

TEHNIČNI LIST

AZ9550 - AZ9550A



HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Lakiranje na prehod za VOC/HOS BB lak



Polish the fade-out area with a coarse polish compound and wipe off all residues. Sand the transition zone towards the fade-out area with e.g. 3M Trizact P3000 Fine Finishing Disc or similar abrasives from other suppliers. Clean the prepared area with 3911WB Waterborne Final Clean.



Mix CC6500 High Performance VOC Clear or CC6700 Ultra Performance Energy Clear according to the TDS recommendations. Overcoat Basecoat with ready-to-spray CC6500 High Performance VOC Clear or CC6700 Ultra Performance Energy Clear. Fade-out the clear in staggered coats with reduced pressure onto the sanded area and till the edge of the polished area.



Apply, within 5 minutes, pure AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner in several thin coats with reduced pressure (when using spraygun) into the polished area. Dissolve the overspray and smoothen the transition zone of the clearcoat. Dry according to the TDS recommendations of the respective clear. Additional IR drying of the fade-out area may reduce the risk of roll-ups.



Če je potrebno in odvisno od zaželenega videza končnega lakiranja, lahko obrusite prehod po sušenju in ohlajevanju npr. s 3M Trizact P3000 ali podobnim.

Polirajte s polirko. Nadzorujte pritisk na polirko in smer rotacije, ki naj bo od zaprte površine BB laka proti področju prehoda.

TEHNIČNI LIST

AZ9550 - AZ9550A



HIGH PERFORMANCE FADE-OUT THINNER

Izdelki

AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner
AZ9550A High Performance Fade-Out Thinner



Po uporabi očistite s primernim čistilnim sredstvom za pištole na osnovi topil.

Napotek

- AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner can only be used with CC6500 High Performance VOC Clear and CC6700 Ultra Performance Energy Cleacoat.
- AZ9550 High Performance Fade-Out Thinner cannot be mixed 1:1 ratio with CC6500 High Performance VOC Clear and CC6700 Ultra Performance Energy Cleacoat

Pred uporabo preberite ustrezen varnostni list. Upoštevajte opozorila za nevarnost na embalaži.

Vsi ostali izdelki, ki so navedeni v lakirnem reparaturnem sistemu Cromax so del naše palete izdelkov. Lastnosti sistema niso zagotovljene, v kolikor izdelek iz sistema uporabljate skupaj z drugimi izdelki ali aditivi, ki niso del prodajne palete Cromax, razen če je to izrecno navedeno.

Samo za profesionalno uporabo. Podane informacije smo skrbno izbrali in zbrali ter ustrezajo trenutnemu stanju tehnike. Informacije niso zavezujoče in ne jamčimo za njihovo pravilnost, natančnost in popolnost. Uporabnik sam mora preveriti aktualnost informacij in ustreznost namenu uporabe. Intelektualna lastnina, ki je del podanih informacij kot so patenti, znamke in avtorske pravice, je zaščitena. Vse pravice so pridržane. Upoštevajte varnostne liste in varnostne napotke na embalaži. Pridržujemo si pravico, da ob vsakem času in brez vnaprejšnjega obvestila ali obveznosti do aktualizacije, vsebino informacij spremenimo ter dopolnimo. Določila veljajo v polni meri tudi za vse spremenjene ali dopolnjene izdaje.